










	Désignation	Spécificité Goutteur	Plage d'utilisation (Bar)	Débit (L/h)	Référence
	Goutteur POT	Turbulent (non autorégulant)	0.8 à 1.5	2 L/h à 1 Bar	GP2
	Pic goutteur ARROW	Turbulent (non autorégulant)	0.8 à 1.2	2 L/h à 0.8 Bar	NGAR45
	Goutteur PCJ (sortie tête de vipère)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	2 L/h	PCJ2
	Goutteur PCJ (sortie tête de vipère)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	4 L/h	PCJ4
	Goutteur PCJCNL (sortie tête de vipère)	Autorégulant, autonettoyant, anti-vidange (0.12 Bar)	1 à 3	2 L/h	PCJCNL2*
	Goutteur PCJCNL (sortie tête de vipère)	Autorégulant, autonettoyant, anti-vidange (0.12 Bar)	1 à 3	4 L/h	PCJCNL4*
	Goutteur PC (sans sortie)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	2 L/h	PC2
	Goutteur PC (sans sortie)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	4 L/h	PC4
	Goutteur PCW (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	2 L/h	PCW2
	Goutteur PCW (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	4 L/h	PCW4
	Goutteur PCW (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant.	1 à 3	8 L/h	PCW8
	Goutteur CNL (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant, anti-vidange (0.4 Bar)	1 à 3	3 L/h	CNL3
	Goutteur CNL (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant, anti-vidange (0.15 Bar)	1 à 3	4 L/h	CNL4
	Goutteur CNL (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant, anti-vidange (0.4 Bar)	1 à 3	6 L/h	CNL6
	Goutteur CNL (sortie lisse)	Autorégulant, autonettoyant, anti-vidange (0.15 Bar)	1 à 3	8 L/h	CNL8